

Jubiläumssaktion

Feiern Sie 125 Tage mit uns: 01.01. – 05.05.2014

125
JAHRE

BESSEY®



Temperguss-Schraubzwinde TG



Einhandzwinde EZS



Ideal-Schere D27A


Jubiläumsaktion



KliKlamp-Set Jubiläumsedition

Aktions-Bestell-Nr.	Inhalt St.	Spannweite	Ausladung	Schiene x	kg	Aktionspreis* € (+MwSt)
		a mm	b mm			
KLISSET12-125	2 x KLI12 (schwarz)	120	80	20 x 5	0,70	24,70
KLISSET16-125	2 x KLI16 (schwarz)	160	80	20 x 5	0,80	25,30
KLISSET20-125	2 x KLI20 (schwarz)	200	80	20 x 5	0,87	26,00
KLISSET25-125	2 x KLI25 (schwarz)	250	80	20 x 5	0,95	27,30
KLISSET30-125	2 x KLI30 (schwarz)	300	80	20 x 5	1,10	28,40
KLISSET40-125	2 x KLI40 (schwarz)	400	80	20 x 5	1,40	30,10

- Spannkraft bis zu 1.200 N
- Federleicht und bärenstark
- Stabile Fest- und Gleitbügel aus leichtem Magnesium
- Schnell und vibrations sicher spannen



Das L...
...ht aus Magnesium
federleicht und bärenstark



Original BESSEY Temperguss-Schraubzwinde TG mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff oder bewährtem Holzgriff

Aktions-Bestell-Nr.	Spannweite a	Ausladung b	Schiene x	⚖️	Aktionspreis*
	mm	mm	mm		
TG16-2K-A	160	80	25 x 6	0,66	12,20
TG20-2K-A	200	100	27 x 7	1,05	16,90
TG25-2K-A	250	120	29 x 9	1,53	20,50
TG30-2K-A	300	140	32 x 10	2,19	25,70
TG16-A	160	80	25 x 6	0,66	11,60
TG20-A	200	100	27 x 7	1,05	16,20
TG25-A	250	120	29 x 9	1,53	19,70
TG30-A	300	140	32 x 10	2,19	24,60

- Werkzeuglos wechselbare Druckplatten
- Mit Schutzkappen auf den Spannflächen
- Stabile Hohlprofiltschiene mit Riffelung
- BESSEY Rutschsicherung




Kraftvoll und starres Spannen durch verstärkte Gussteile



Einhandzwinde EZS

Aktions-Bestell-Nr.	Spannweite a	Ausladung b	Spreizweite e	Schiene x	⚖️	Aktionspreis*
	mm	mm	mm	mm		
EZS15-8-A	150	80	170-360	19 x 6	0,72	13,20
EZS30-8-A	300	80	170-510	19 x 6	0,83	14,80
EZS45-8-A	450	80	170-660	19 x 6	0,93	15,80
EZS60-8-A	600	80	170-810	19 x 6	1,04	17,80
EZS90-8-A	900	80	170-1110	19 x 6	1,26	20,10

- Spannkraft bis zu 2.000 N
- Werkzeuglos umsteckbar zum Spreizen dank intelligenter Lösemechanik am Oberteil
- Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Kunststoffgriff hinter der Schiene



Spannen einer Hand kräftig spannen und spreizen

Ideal-Schere D27A

Aktions-Bestell-Nr.	Gesamtlänge		Schneidenlänge		Blechedicke max.	Standzeit	⚖️	Aktionspreis*
	mm	"	mm	"				
D27A-A	260	10 ¼	33	1 ⅞	1,2	++	0,52	24,90
D27AL-A	260	10 ¼	33	1 ⅞	1,2	++	0,52	24,90



- Für durchlaufende gerade und Figureschnitte
- Schneide mit Mikroverzahnung für abrutschsicheres Arbeiten



„Alleskönner“ mit doppelter Hebelübersetzung